

## LES MÉTIERS D'ART



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

INTÉRIEUR



# CIRE LIQUIDE ANTIQUAIRE SANS ODEUR

### PROMESSES

Conforme à la norme NF EN 71-3 : sécurité des jouets<sup>(1)</sup>.

Cire, patine, entretient les vieux bois et donne une  **finition parfaite**.

N'encrasse pas.

**Nourrit le bois** en profondeur (30% de cire d'abeilles<sup>(\*)</sup>) et lui donne des  **tons chauds**, ainsi qu'une bonne résistance à des contacts accidentels et passagers avec l'eau.

Pour meubles et boiseries. Permet de cirer les plâtres et le bois-ciment.

<sup>(\*)</sup>30% des agents cirants.

<sup>(1)</sup> Ne pas utiliser pour des jouets destinés à l'usage d'enfants de moins de 36 mois ou pour des jouets destinés à être mis en bouche.

### UTILISATION

Pour tous les bois (parquets, meubles, portes, boiseries, poutres, jouets et mobiliers d'enfants...en sapin, chêne, merisier,...).

Pour les plâtres, le bois-ciment.

### LOCALISATION

Intérieur.

### FINITION

Aspect satin.

### TEINTE

Nature, chêne clair, chêne moyen, noyer foncé.

### ODEUR

Sans odeur.

### CARACTÉRISTIQUES

Prête à l'emploi. Ne pas diluer.

### LIANTS

Cire d'abeilles, cires en émulsion...

**SOLVANTS** (dénomination chimique conforme à la Directive 1999/45/CE)

Eau.

### EXTRAIT SEC MASSIQUE

Env. 10%.

### DENSITÉ (À 20°C)

Env. 1,005.

# CIRE LIQUIDE ANTIQUAIRE SANS ODEUR

## APPLICATION

Pinceau - Brosse souple - Chiffon.

## DILUTION

Prête à l'emploi. Ne pas diluer.

## PRÉPARATION DES FONDS

S'applique sur support sec, sain et propre, égréné et dépoli.

**Sur bois bruts et neufs :** on peut teinter à l'aide de la **TEINTURE BOIS MAULER®** suivie du **FOND-DUR BOUCHE-PORES POLYURÉTHANE SANS ODEUR MAULER®**. On peut aussi teinter à l'aide de la **TEINTURE MORDANTE 2 EN 1 MAULER®**, ne pas mettre de fond-dur ensuite.

**Sur parquets :** on peut teinter à l'aide de la **TEINTURE BOIS MAULER®** suivie du **FOND-DUR PARQUET MAULER®**. On peut aussi teinter à l'aide de la **TEINTURE MORDANTE 2 EN 1 MAULER®**, ne pas mettre de fond-dur ensuite.

**Sur fonds anciens :** décirer (**DÉCIREUR SURPUISSANT MAULER®**), ou décapier (**DÉCAPANT EXTRA-FORT MAULER®**) ou dégraisser les anciens bois huilés suivant le cas.

**Sur plâtres parfaitement secs :** dépolier soigneusement. Il est conseillé d'appliquer au préalable une sous couche appropriée (permettra d'enlever plus facilement la cire, ultérieurement).

**Sur bois-ciment :** doit être parfaitement sec (minimum 1 mois de séchage par cm d'épaisseur, à 20°C et maximum 60% d'humidité relative).

S'assurer d'une parfaite compatibilité du produit avec le support et avec d'éventuelles anciennes finitions saines et bien fixées.

## NETTOYAGE DES OUTILS

Eau.

## RENDEMENT

Env. 15 m<sup>2</sup> au litre.

Le rendement varie en fonction du type, de l'état de surface et de l'absorption du support.

## TEMPS DE SÉCHAGE (À ENV. 20°C)

Au toucher : env. 15 à 30 min.

Lustrable : après env. 1 H.

Recouvrable : env. 2 H, après séchage complet.

Les temps de séchage varient en fonction de la température ambiante et de l'humidité relative de l'air.

## CONSEILS DU FABRICANT

Appliquer une couche bien garnie.

## CONDITIONNEMENT

1L

5L

## DÉLAI DE STOCKAGE INDICATIF

1 an en emballage hermétique d'origine.

Stable dans les conditions normales de stockage.

## CLASSIFICATION (NF T36-005)

Néant.

## POINT ÉCLAIR

Supérieur à 100°C.

## RECOMMANDATIONS

(Règlement (CE) N°1272/2008 modifié)

### MANIPULATION

ATTENTION. Provoque une sévère irritation des yeux. Contient Mélange de: 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [No. CE 247-500-7] et 2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [No. CE 220-239-6] (3:1). Peut produire une réaction allergique. Tenir hors de portée des enfants. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin.

### STOCKAGE

Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Craint le gel.

### PROTECTION DE LA NATURE

Éviter le rejet dans l'environnement.

Pour plus de renseignements concernant la sécurité lors de la manipulation et du stockage du produit, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité correspondante.

Cette fiche technique annule et remplace toute Fiche Technique antérieure.

Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de lire attentivement et de respecter les indications portées sur l'emballage du produit, et de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé pour d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.



<http://www.mauler.fr/produit/cire-liquide-antiquaire-sans-odeur/>



**MAULER**

CRÉATEUR DE PRODUITS INNOVANTS DEPUIS 1919

7 rue de l'Industrie - F-68360 SOULTZ

18 rue de Cherbourg - F-68260 KINGERSHEIM

Tél. : +33 (0)3 89 52 21 15 | Fax : +33 (0)3 89 50 27 06

[info@mauler.fr](mailto:info@mauler.fr)

**[www.mauler.fr](http://www.mauler.fr)**