



INTÉRIEUR

EMISSIONS
AIR INTÉRIEUR
NON CONCERNÉ



HUILE CIRE PATINE À L'ANCIENNE

PROMESSES

Technologie : polyuréthane.

Haute protection. Entretien facile. Effet vieilli.

À base d'huiles d'uréthanes, permet d'obtenir une finition cirée tout en évitant les contraintes d'entretien. Très facile d'emploi, reste souple, embellit et nourrit en profondeur les bois en donnant une excellente résistance au tachage (eau, alcool...) et une très bonne résistance aux rayures et à l'abrasion. D'entretien facile, lavable. Peut s'appliquer sur un bois peint pour obtenir un effet vieilli ou cerné.

UTILISATION

Plans de travail, meubles, poutres... en bois résineux, feuillus, bois peints. Ne pas appliquer sur bois exotiques.

LOCALISATION

Intérieur.

FINITION

Aspect cire.

TEINTE

Incolore, blanc, gris taupe, gris sable, gris ardoise, gris perle.

ODEUR

Odeur faible.

CARACTÉRISTIQUES

Liquide, prêt à l'emploi.

LIANTS

Résines alkydes modifiées.

SOLVANTS (dénomination chimique conforme à la Directive 1999/45/CE)

Hydrocarbures aliphatiques, dérivés du propylène glycol.

EXTRAIT SEC MASSIQUE

Env. 39% (incolore); env. 42 à 48% (teintes).

DENSITÉ (À 20°C)

Env. 880 (incolore); env. 930 à 960 (teintes).

APPLICATION

Pinceau, chiffon laine, coton mèche.



MAULER
CRÉATEUR DE PRODUITS INNOVANTS DEPUIS 1919

HUILE CIRE

PATINE À L'ANCIENNE

DILUTION

Prête à l'emploi, ne pas diluer.

PRÉPARATION DES FONDS

S'applique sur bois brut, sec, sain et poncé à "blanc". Appliquer si nécessaire le **TRAITEMENT INSECTICIDE FONGICIDE SANS ODEUR MAULER®**. Poncer et dépolir. Après test de compatibilité, peut s'appliquer sur une peinture adhérente, sèche, poncée et dépolie.

S'assurer d'une parfaite compatibilité du produit avec le support et avec d'éventuelles anciennes finitions saines et bien fixées.

NETTOYAGE DES OUTILS

White Spirit.

RENDEMENT

18 à 22 m² au litre.

Le rendement varie en fonction du type, de l'état de surface et de l'absorption du support.

TEMPS DE SÉCHAGE (À ENV. 20°C)

Au toucher : 3 à 4 h environ.

Recouvrable : 8 à 12 h environ.

Les temps de séchage varient en fonction de la température ambiante et de l'humidité relative de l'air.

CONSEILS DU FABRICANT

Très bien agiter avant emploi.

Au fur et à mesure de l'application, et sans attendre le séchage, enlever les éventuels excédents au chiffon selon l'effet souhaité. Après séchage à cœur, on peut lustrer à la brosse pour parfaire la finition.

Laisser sécher les chiffons avant de les jeter : risque d'auto-inflammation.

Entretien : attendre le séchage à cœur, minimum 15 jours, avant d'utiliser des produits de nettoyage. La rénovation se fait, après ponçage et dépolissage, par application d'une nouvelle couche.

CONDITIONNEMENT

250 mL

1L

2,5L

DÉLAI DE STOCKAGE INDICATIF

1 an en emballage hermétique d'origine.

Stable dans les conditions normales de stockage.

CLASSIFICATION (NF T36-005)

Famille I - Classe 4a.

POINT ÉCLAIR

Env. 39°C.

RECOMMANDATIONS

(Règlement (CE) N°1272/2008 modifié)

MANIPULATION

ATTENTION. Liquide et vapeurs inflammables. Peut provoquer somnolence ou vertiges. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Contient 2-butanone-oxime. Peut produire une réaction allergique. Substances qui contribuent à la classification : Naphtha (pétroleum), < 0.1 % EC 200-753-7; Hydrocarbures, C9-C11, n-alcènes, iso-alcènes, cycliques, aromatiques <2%; 1-méthoxy-2-propanol. Porter des gants de protection. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher. Laisser sécher les chiffons avant de les jeter : risque d'auto-inflammation.

STOCKAGE

Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

PROTECTION DE LA NATURE

Éviter le rejet dans l'environnement.

Pour plus de renseignements concernant la sécurité lors de la manipulation et du stockage du produit, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité correspondante.

Cette fiche technique annule et remplace toute Fiche Technique antérieure.

Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de lire attentivement et de respecter les indications portées sur l'emballage du produit, et de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé pour d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.



<http://www.mauler.fr/produit/huile-cire-patine-a-lancienne/>


MAULER
CRÉATEUR DE PRODUITS INNOVANTS DEPUIS 1919

7 rue de l'Industrie - F-68360 SOULTZ

18 rue de Cherbourg - F-68260 KINGERSHEIM

Tél. : +33 (0)3 89 52 21 15 | Fax : +33 (0)3 89 50 27 06

info@mauler.fr

www.mauler.fr