

LES PARQUETS RÉSISTANTS



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

INTÉRIEUR



RÉNOVATEUR PARQUETS VITRIFIÉS SANS ODEUR

PROMESSES

Métallisant.

Très concentré, protège, ravive, masque les rayures et les marques d'usure.

Prolonge la tenue et l'aspect des parquets vitrifiés et pré-vernissés (faire un test de compatibilité).

Application facile et séchage rapide.

Convient aussi pour les sols plastiques.

UTILISATION

Parquets, planchers, escaliers en bois, lièges vitrifiés.

Sols plastiques, stratifiés.

Sur surfaces en béton ciré vernies.

LOCALISATION

Intérieur.

FINITION

Brillant.

TEINTE

Incolore.

L'aspect laiteux de l'émulsion disparaît au cours du séchage.

ODEUR

Sans odeur.

CARACTÉRISTIQUES

Monocomposant, non jaunissant.

LIANTS

Résines acrylates-polyuréthanes ultrafines à rhéologie contrôlée.

SOLVANTS (dénomination chimique conforme à la Directive 1999/45/CE)

Eau, alcool aliphatique, ester d'acide aliphatique.

Teneur en COV conforme à la réglementation en vigueur (Directive 2004/42/CE applicable en 2007-2010).

EXTRAIT SEC MASSIQUE

Env. 22%.

DENSITÉ (À 20°C)

Env. 1,025.

RÉNOVATEUR PARQUETS VITRIFIÉS SANS ODEUR

APPLICATION

Serpillière, balai éponge : matériel bien essoré, non ruisselant.

DILUTION

Prêt à l'emploi. Ne pas diluer.

PRÉPARATION DES FONDS

Dépoussiérer soigneusement la surface à rénover et laver avec le **NETTOYANT SURPUISSANT MAULER®**, rincer et sécher.

S'assurer d'une parfaite compatibilité du produit avec le support et avec les anciennes finitions saines et bien fixées.

NETTOYAGE DES OUTILS

Eau.

RENDEMENT

Env. 40m² par litre.

Le rendement varie en fonction du type, de l'état de surface et de l'absorption du support.

TEMPS DE SÉCHAGE (À ENV. 20°C)

Au toucher : env.15 minutes.

Recouvrable : 30 à 45 min. environ, après séchage complet. Ne pas dépasser 24H.

Les temps de séchage varient en fonction de la température ambiante et de l'humidité relative de l'air.

CONSEILS DU FABRICANT

Ne pas appliquer au-dessous de 12°C.

Attendre le séchage complet (env. 4H) pour utiliser la pièce. Prendre quelques précautions pendant les premiers jours.

Entretien avec le **NETTOYANT SOLS STRATIFIÉS, PARQUETS VITRIFIÉS... SANS ODEUR MAULER®**.

Le **RÉNOVATEUR PARQUETS VITRIFIÉS SANS ODEUR MAULER®** peut aussi s'utiliser en tant que Protecteur Parquets. Dans ce cas, bien dépoussiérer les sols, diluer le **RÉNOVATEUR PARQUETS VITRIFIÉS SANS ODEUR MAULER®** (1 volume dans 3 volumes d'eau) et appliquer de manière régulière avec un matériel bien essoré, non ruisselant.

CONDITIONNEMENT

1 L

DÉLAI DE STOCKAGE INDICATIF

2 ans en emballage hermétique d'origine.

Stable dans les conditions normales de stockage.

CLASSIFICATION (NF T36-005)

Famille I - Classe 7b2/6a2.

POINT ÉCLAIR

Supérieur à 100°C

RECOMMANDATIONS

(Règlement (CE) N°1272/2008 modifié)

MANIPULATION

Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, Mélange de : 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [No. CE 247-500-7] et 2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [No. CE 220-239-6] (3:1). Peut produire une réaction allergique. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

STOCKAGE

Tenir hors de portée des enfants. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Craint le gel.

PROTECTION DE LA NATURE

Éviter le rejet dans l'environnement.

Pour plus de renseignements concernant la sécurité lors de la manipulation et du stockage du produit, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité correspondante.

Cette fiche technique annule et remplace toute Fiche Technique antérieure.

Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de lire attentivement et de respecter les indications portées sur l'emballage du produit, et de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé pour d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.



<http://www.mauler.fr/produit/renovateur-parquets-vitrifies-sans-odeur/>



MAULER

CRÉATEUR DE PRODUITS INNOVANTS DEPUIS 1919

7 rue de l'Industrie - F-68360 SOULTZ
18 rue de Cherbourg - F-68260 KINGERSHEIM
Tél. : +33 (0)3 89 52 21 15 | Fax : +33 (0)3 89 50 27 06
info@mauler.fr

www.mauler.fr