



INTÉRIEUR

EXTÉRIEUR



DÉGRISEUR POUR BOIS ECLAIRCISSEUR PUISSANT GEL

PROMESSES

Permet d'**éclaircir les bois noircis** par le temps, l'eau (en extérieur), **enlève les taches** de rouille, d'encre, de vin, de certains tanins...

Régénère les ciments et pierres verdies.

Il permet également de supprimer toute tache de grisaillement produit par l'ammoniaque, la soude ou la potasse.

Formule gel, ne coule pas.

UTILISATION

Sur bois brut.

Pour tous les bois noircis, tachés...

Sur ciments et pierres résistantes aux acides.

LOCALISATION

Intérieur - Extérieur.

TEINTE

Incolore.

ODEUR

Aucune.

CARACTÉRISTIQUES

Gel, prêt à l'emploi.

À base de composés du phosphore acides.

SOLVANTS (dénomination chimique conforme à la Directive 1999/45/CE)

Eau.

DENSITÉ (À 20°C)

Env. 1,149.

DÉGRISEUR POUR BOIS

ECLAIRCISSEUR PUISSANT GEL

APPLICATION

Pinceau.

DILUTION

Prêt à l'emploi.

PRÉPARATION DES FONDS

S'applique sur supports bruts et secs.

Sur bois anciens vernis : décaper (**DÉCAPANT EXTRA-FORT MAULER®**) localement ou sur toute la surface, laisser sécher.

Sur bois anciens cirés : décirer (**DÉCIREUR SURPUISSANT MAULER®**) localement ou sur toute la surface, laisser sécher.

S'assurer d'une parfaite compatibilité du produit avec le support.

Ne pas appliquer sur pierres sensibles aux acides.

NETTOYAGE DES OUTILS

Eau.

RENDEMENT

Env. 6 à 10 m² au litre.

Le rendement varie en fonction du type, de l'état de surface et de l'absorption du support.

TEMPS DE SÉCHAGE (À ENV. 20°C)

Avant rinçage : 30 min à 1H.

Avant finition : attendre minimum 3 jours de temps sec.

Les temps de séchage varient en fonction de la température ambiante et de l'humidité relative de l'air.

CONSEILS DU FABRICANT

Pour plus d'informations, se reporter aux documents "Terrasses" et "Bardages et menuiseries extérieures"

N'est pas efficace sur des bois attaqués par le champignon responsable du bleuissement.

Laisser agir environ 30 minutes avant de rincer abondamment en brossant.

En cas d'utilisation avant le **SATURATEUR MONOCOUCHE DÉPERLANT MAULER®**, laisser agir 15 min et rincer 2 fois (en laissant sécher entre les 2 rinçages).

Les taches peuvent sembler résister sur le bois humide, mais disparaissent au cours du séchage.

Lors de l'application d'une finition à l'eau, si le produit devient blanc, granuleux, c'est que le rinçage est insuffisant : dans ce cas, stopper de suite l'application de la finition et procéder immédiatement à un rinçage approfondi.

Peut s'utiliser sur bois exotiques (teck, ipé...) grisailleés en extérieur.

Sur surfaces verticales, commencer l'application par le bas pour éviter les traces de coulures.

CONDITIONNEMENT

1 L

2,5 L

25L

DÉLAI DE STOCKAGE INDICATIF

2 ans en emballage hermétique d'origine.

Stable dans les conditions normales de stockage.

CLASSIFICATION (NF T36-005)

Néant.

POINT ÉCLAIR

Ininflammable.

RECOMMANDATIONS

(Règlement (CE) N°1272/2008 modifié)

MANIPULATION

DANGER. Peut être corrosif pour les métaux. Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. Substance qui contribue à la classification : Acide phosphorique EC 231-633-2. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. **EN CAS D'INGESTION** : rincer la bouche. **NE PAS** faire vomir. **EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU** (ou les cheveux) : enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher. **EN CAS D'INHALATION** : transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. **EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX** : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

STOCKAGE

Tenir hors de portée des enfants. Conserver uniquement dans le récipient d'origine. Craint le gel.

PROTECTION DE LA NATURE

Éviter le rejet dans l'environnement.

Dangereux – Respecter les précautions d'emploi.

Pour plus de renseignements concernant la sécurité lors de la manipulation et du stockage du produit, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité correspondante.

Cette fiche technique annule et remplace toute Fiche Technique antérieure.

Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de lire attentivement et de respecter les indications portées sur l'emballage du produit, et de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé pour d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.

<https://www.mauler.fr/product/degriseur-bois-eclaircisseur-puissant/>



MAULER

CRÉATEUR DE PRODUITS INNOVANTS DEPUIS 1919

7 rue de l'Industrie - F-68360 SOULTZ

Tél. : +33 (0)3 89 52 21 15 | Fax : +33 (0)3 89 50 27 06

info@mauler.fr

www.mauler.fr