



EXTÉRIEUR / INTÉRIEUR



NETTOYANT PRÉPARATEUR DE SURFACE

PROMESSES

Formulé avec plus de 98% de matières naturelles, facilement et rapidement biodégradable, sans solvant, permet le nettoyage de toutes les surfaces en bois en extérieur sans altérer les supports ni leur environnement.

Élimine, décolle toute salissures, dégraisse. Préconisé pour l'entretien biannuel des terrasses selon les prescriptions du DTU 51-4.

Sur bois gras exotiques neufs : permet d'éliminer les corps gras et de rendre possible l'application d'une finition.

UTILISATION

Pour l'entretien périodique de tous bois, terrasses, contours de piscine...
Dégraissage bois gras neufs.

LOCALISATION

Extérieur, intérieur.

ODEUR

Sans odeur.

CARACTÉRISTIQUES

Liquide, prêt à l'emploi.

Contient moins de 5% d'agents de surface non-ioniques.

SOLVANTS (dénomination chimique conforme à la Directive 1999/45/CE)

Eau...

DENSITÉ (À 20°C)

Env. 1,010.

NETTOYANT PRÉPARATEUR DE SURFACE

APPLICATION

Brosse, balai brosse.
Ne pas appliquer en dessous de 5°C, ni pas temps humide ou brumeux.
Ne pas appliquer sur bois chauds, ni en plein soleil.

DILUTION

Prêt à l'emploi. Ne pas diluer

PRÉPARATION DES FONDS

Pour le nettoyage des surfaces : s'applique sur les surfaces sèches. Pour les sols, il est recommandé d'ôter au préalable tous les amas non adhérents par simple balayage.

Sur bois gras exotiques : s'applique sur bois brut, sain, sec et parfaitement dépoussiéré.

S'assurer de la parfaite compatibilité du produit avec le support.

NETTOYAGE DES OUTILS

Eau

TEMPS DE SÉCHAGE (À ENV. 20°C)

Sec recouvrable (finition) : 3 jours de temps sec.

Les temps de séchage varient en fonction de la température ambiante et de l'humidité relative de l'air.

CONSEILS DU FABRICANT

Pour plus d'informations, consulter les documents "Terrasses" et "Bardages, menuiseries extérieures".

Laisser agir 5 à 10 minutes, broser et rincer abondamment à l'eau. Si nécessaire, renouveler l'application sur les taches incrustées et bien broser. Ne pas laisser l'eau de rinçage stagner sur les surfaces.

Après séchage complet (3 jours de temps sec) il est possible d'appliquer une finition appropriée à la surface traitée.

CONDITIONNEMENT

1 L

DÉLAI DE STOCKAGE INDICATIF

2 ans en emballage hermétique d'origine.
Stable dans les conditions normales de stockage.

CLASSIFICATION (NF T36-005)

Néant.

POINT ÉCLAIR

Supérieur à 100°C.

RECOMMANDATIONS

(Règlement (CE) N°1272/2008 modifié)

MANIPULATION

Tenir hors de portée des enfants.

STOCKAGE

A l'abri du gel.

PROTECTION DE LA NATURE

Éviter le rejet dans l'environnement.

Pour plus de renseignements concernant la sécurité lors de la manipulation et du stockage du produit, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité correspondante.

Cette fiche technique annule et remplace toute Fiche Technique antérieure.

Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de lire attentivement et de respecter les indications portées sur l'emballage du produit, et de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé pour d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.



<http://www.mauler.fr/produits/la-gamme/p/nettoyant-preparateur-de-surface/>



7 rue de l'Industrie - F-68360 SOULTZ
18 rue de Cherbourg - F-68260 KINGERSHEIM
Tél.: +33 (0)3 89 52 21 15 | Fax: +33 (0)3 89 50 27 06
info@mauler.fr

www.mauler.fr