

**CONTACT ->** [contact@everad-adhesives.com](mailto:contact@everad-adhesives.com)

Nous serons heureux de pouvoir vous donner de plus amples informations sur nos dernières innovations.

# **Everad® SBE Solvant MK**

Solvant pour colles polychloroprène

## **Description**

Everad® SBE Solvant MK est un solvant de dilution et de nettoyage des colles polychloroprène.

### **Conditionnement :**

Bouteille de 1 litre en carton de 12.  
Bidon 5 litres, 30 litres.

## **Utilisation conseillée**

Everad® SBE Solvant MK est un solvant de dilution et de nettoyage des colles polychloroprène.

Avant toute utilisation, s'assurer par des essais que le produit correspond bien à l'utilisation souhaitée.

## **Propriétés physiques et chimiques à l'état liquide**

### **Base :**

Mélanges de solvants cétoniques, hydrocarbures aliphatiques et aromatiques.

### **Aspect :**

Liquide transparent incolore.

### **Masse volumique :**

0,745 g/cm<sup>3</sup>.

### **Inflammabilité :**

Inflammable : point éclair <0°C.

## **Précaution d'emploi**

Everad® SBE Solvant MK est un solvant volatil et inflammable. Il est recommandé de veiller à une bonne aspiration des locaux de travail lors de l'utilisation. Respectez les règles de sécurité concernant l'emploi de produits inflammables: interdiction de fumer, de souder, d'allumer des feux ouverts, etc.

Il est souhaitable d'équiper les postes de travail de hottes aspirantes. De même, pour éviter tous risques de dermatoses, nous conseillons de travailler avec des gants ou de protéger les mains à l'aide d'une crème protectrice. Veillez à ne pas verser les restes de produit dans les conduites d'eaux usées. Consultez la fiche de sécurité pour tous renseignements complémentaires.

## **Sécurité au travail**

Consulter la fiche de sécurité avant utilisation.

Ce produit contient des solvants volatils et inflammables. Il est recommandé de veiller à une bonne aspiration des locaux de travail lors de l'utilisation. Respectez les règles de sécurité concernant l'emploi de produits inflammables : interdiction de fumer, de souder, d'allumer des feux ouverts, etc. Il est souhaitable d'équiper les postes de travail de hottes aspirantes. De même, pour éviter tous risques de dermatoses, nous conseillons de travailler avec des gants ou de protéger les mains à l'aide d'une crème protectrice. Veillez à ne pas verser les restes de produit dans les conduites d'eau usée.

## **Stockage**

2 ans après production dans nos emballages d'origine hermétiquement clos, stockés dans un local sec et tempéré.

## **Garantie**

Nous garantissons la qualité irréprochable et constante de ce produit fabriqué conformément aux normes de qualité ISO. Nos recommandations d'application et les conditions indiquées émanent d'une longue expérience et sont confirmées par la pratique. Les matériaux auxquels ce produit sera associé, de même que les conditions dans lesquelles il sera utilisé peuvent toutefois influer sensiblement sur ses propriétés. D'où la nécessité, pour ses utilisateurs, d'effectuer des essais préalables. Nous vous recommandons de consulter préalablement notre service technique pour toute application ou condition de mise en œuvre s'écartant de nos recommandations. Nos conditions générales de vente et de livraison s'appliquent.