INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

EMISSIONS AIR INTERIEUR
NON CONCERNÉ

DILUANT SOD

PROMESSES

Diluant spécifique, à teneur en eau contrôlée, pour la dilution des produits solvants de la gamme **MAULER®**.

Permet aussi le nettoyage des outils.

UTILISATION

Pour diluer les produits solvants de la gamme Mauler® en conformité avec la Directive 2004/42/CE COV 2007-2010.

LOCALISATION

Est fonction du produit à diluer.

ODEUR

Faible.

CARACTÉRISTIQUES

Liquide.

SOLVANTS (dénomination chimique conforme à la Directive 1999/45/CE)

Hydrocarbures aliphatiques.

DENSITÉ (À 20°C)

Env. 0,770.

MAULER

DILUANT SOD

APPLICATION

Se reporter à la Fiche Technique du produit à diluer.

DILUTION

Se reporter aux modes d'emploi des produits à diluer.

PRÉPARATION DES FONDS

Se reporter à la Fiche Technique du produit à diluer.

S'assurer d'une parfaite compatibilité du produit avec le support et avec d'éventuelles anciennes finitions saines et bien fixées.

NETTOYAGE DES OUTILS

DILUANT SOD MAULER®.

RENDEMENT

Se reporter à la Fiche Technique du produit dilué.

Le rendement varie en fonction du type, de l'état de surface et de l'absorption du support.

TEMPS DE SÉCHAGE (À ENV. 20°C)

Se reporter à la Fiche Technique du produit dilué.

Les temps de séchage varient en fonction de la température ambiante et de l'humidité relative de l'air.

CONDITIONNEMENT

1 L	5 L		

DÉLAI DE STOCKAGE INDICATIF

2 ans en emballage hermétique d'origine.

Stable dans les conditions normales de stockage.

CLASSIFICATION (NF T36-005)

Néant.

POINT ÉCLAIR

Env. 39°C.

RECOMMANDATIONS

(Règlement (CE) N°1272/2008 modifié)

MANIPULATION

DANGER. Peut être mortel en cas d´ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Liquide et vapeurs inflammables. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Substance qui contribue au danger : Hydrocarbons, C9-C11,n-alkanes, iso-alkanes, cyclics, <2% aromatics EC919-857-5. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS D´INGESTION : appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher. EN CAS D´INHALATION : transporter la personne à l´extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. NE PAS faire vomir.

STOCKAGE

Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l´écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d´inflammation. Ne pas fumer. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

PROTECTION DE LA NATURE

Éviter le rejet dans l´environnement.

Dangereux – Respecter les précautions d'emploi.

Pour plus de renseignements concernant la sécurité lors de la manipulation et du stockage du produit, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité correspondante.

Cette fiche technique annule et remplace toute Fiche Technique antérieure.

Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de lire attentivement et de respecter les indications portées sur l'emballage du produit, et de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé pour d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.

http://www.mauler.fr/produit/diluant-sod/

MAULER

CRÉATEUR DE PRODUITS INNOVANTS DEPUIS 1919

7 rue de l'Industrie - **F-68360 SOULTZ**
18 rue de Cherbourg - **F-68260 KINGERSHEIM**
Tél. : +33 (0)3 89 52 21 15 | Fax : +33 (0)3 89 50 27 06
info@mauler.fr

www.mauler.fr